



Il colore italiano  
dal 1831



### Conditionnement

Seau plastique de 20Kg

Version 01 -  
Janvier 2020



<https://www.boero.tn>

Produit fabriqué sous licence  
Boero Bartolomeo S.p.A.  
par la CAP sous un système  
certifié ISO 9001 : 2015

Z.I. Chebedda, Naasen B.P.141  
1135 - Ben Arous  
Tel. (+216) 79 307200  
Fax (+216) 79 307777

Attention



# BOEROETANCHE

## REVETEMENT D'ETANCHEITE PLASTIQUE POUR TOITURE

**Description** Peinture aqueuse thixotrope étanche à base de dispersion acrylique, pour la protection et l'étanchéité des toitures.

**Application**  
**Préparation des supports** : Nettoyer auparavant le support et éliminer toutes traces de vieilles peintures, de salissures, de badigeon de chaux et de toute substance qui peut nuire à l'adhérence du BOEROETANCHE  
**Application** : Application simple, facile et de très bonne finition par les moyens traditionnels et nouveaux : Rouleau, Projection pneumatique avec une dilution de 5 à 10 %, Projection Air Less avec une dilution de 4 à 5 %.  
 Il est conseillé d'éliminer les traces de poussières par soufflage d'air comprimé ou même par un jet d'eau. EXTRAETANCHE peut être appliqué sur un support humide.

Avantages		Caractéristiques		Propriétés	
	Bonne isolation		OUTILS / TOOLS Rouleau, Projection pneumatique et Air less	Présentation	Peinture thixotrope
	Application facile		DILUTION 5% - 10% à l'eau (projection pneumatique) 4% - 5% à l'eau (projection Air less)	Teinte	Blanche
	Bon rendement		RENDEMENT 1m <sup>2</sup> /kg	Liant	Copolymère de styrène acrylique
			TEMPS DE SECHAGE Recouvrable : 24 h	Densité	1,5 – 1,6
				Viscosité	9000 – 10000 cP
				Extrait sec	71% - 74%
				Temps de séchage manipulable	2 heures
				Temps de séchage recouvrable	24 heures

**Nettoyage des outils** : Rincer abondamment votre rouleau/ Pistolet avec de l'eau après utilisation.

**Stockage et durée de vie** : Le produit a une durée de vie de 12 mois dans son emballage d'origine. A stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

**Geste responsable** : Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout, dans l'évier ou dans la nature. Bien refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.

Qualità Italiana

