



Il colore italiano
dal 1831

BOEROLITE

PEINTURE A BASE DE PLIOLITE

Description

Peinture en phase solvant à base de Pliolite.

Peinture à haute résistance présentant une bonne tenue aux atmosphères agressives et alcalines et présentant une bonne couvrance.

Application

Préparation des supports : Les supports doivent être secs, propres et sains.

Dépoussiérer et appliquer au préalable une sous-couche de notre gamme BOERO.

Application : Application au rouleau/pinceau ou pistolet facile et de très bonne finition. En intérieur, s'assurer d'une bonne aération après application. En cas de ventilation insuffisante, porter un masque approprié.

Pour éviter les traces, travailler rapidement en faisant des applications régulières.

Laisser sécher avant de procéder à la deuxième couche de la même façon.



EXTERIEUR

Conditionnement

Seaux métalliques de 25kg

Version 01 -
Janvier 2020



<https://www.boero.tn>

Produit fabriqué sous licence
Boero Bartolomeo S.p.A.
par la CAP sous un système
certifié ISO 9001 : 2015

Attention



Z.I. Chebedda, Naasen B.P.141
1135 - Ben Arous
Tel. (+216) 79 307200
Fax (+216) 79 307777

Avantages		Caractéristiques		Propriétés	
	Résistance au intempéries		OUTILS / TOOLS Brosse, Rouleau, Pistolet	Présentation	Peinture blanche mate
	Bonne couvrance		DILUTION 10-15% à l'essence de térébenthine	Teinte	Blanche
	Résistance aux rayures		RENDEMENT 3-5m ² /kg	Liant	
	Application facile		TEMPS DE SECHAGE Recouvrable : 24 h	Densité	1,64 – 1,65
				Viscosité	15000 – 17000 cp
				Extrait sec	70% - 72%
				Temps de séchage manipulable	1 – 2 heures
				Temps de séchage recouvrable	24 heures

Nettoyage des outils : Rincer abondamment votre rouleau/ Pinceau avec de l'essence de térébenthine ou du diluant cellulosique.

Stockage et durée de vie : Le produit a une durée de vie de 12 mois dans son emballage d'origine. A stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

Geste responsable : Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout, dans l'évier ou dans la nature. Bien refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.

Qualità Italiana

