BOERO PRIMA

IMPRESSION ACRYLIQUE ISOLANTE

BOERO

Il colore italiano dal 1831

Description

Impression acrylique pigmentée conçue pour les supports poreux .
Elle est utilisée pour la préparation des fonds avant application d'une finition aqueuse ou glycérophtalique.

Application

Préparation des supports : Les supports doivent être secs, propres et sains.
Dépoussiérer , humidifier et appliquer BOERO PRIMA dilué à 200% en travaux préparatoires (en sous couche) et à 100% en traitement de finition .
Application : Application au rouleau/pinceau facile et de très bonne finition.
En intérieur, s'assurer d'une bonne aération après application. En cas de ventilation insuffisante, porter un masque approprié.
Pour éviter les traces, travailler rapidement en faisant des applications régulières.
Laisser sécher avant de procéder à la deuxième couche de la même façon.

EXTERIEUR/INTERIEUR

Avantages		Caractéristiques		Propriétés	
	Bonne isolation		OUTILS / TOOLS Brosse, Rouleau, Pistolet	Présentation	Liquide laiteux
				Teinte	Incolore
	Application facile		DILUTION 100% - 200% à l'eau	Liant	Copolymère en dispersion aqueuse
				Densité	1,05 – 1,07
	Bon rendement		RENDEMENT 15-18m²/L	Viscosité	50s – 60s
				Extrait sec	35% - 40%
			TEMPS DE SECHAGE Recouvrable : 3 h	Temps de séchage manipulable	1 heure
				Temps de séchage recouvrable	3 heures

Conditionnement

Seaux plastiques de 4L
Seaux plastiques de 18L

Version 01 - Janvier 2020

https://www.boero.tn

Produit fabriqué sous license Boero Bartolomeo S.p.A. par la CAP sous un système certifié ISO 9001 : 2015

Z.I. Chebedda, Naasen B.P.141
1135 - Ben Arous
Tel. (+216) 79 307200
Fax (+216) 79 307777

Attention

Nettoyage des outils : Rincer abondamment votre rouleau/ Pinceau avec de l'essence de térébenthine ou du diluant cellulosique.
Stockage et durée de vie : Le produit a une durée de vie de 12 mois dans son emballage d'origine. A stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
Geste responsable : Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout, dans l'évier ou dans la nature. Bien refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.

Qualitá Italiana