



Il colore italiano
dal 1831

DILUANT CELLULOSIQUE

Description

Le diluant cellulosique Boero est composé d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques. Il est utilisé pour le nettoyage du matériel et pour pour la solvatisation de tous les systèmes cellulosiques et glycérophthaliques.

Application

Préparation du mélange : Respecter le dosage prescrit sur la fiche technique de la peinture. Bien remuer pour assurer une bonne homogénéisation.

Application : Pour application au rouleau/pinceau ou pistolet facile et de très bonne finition. En intérieur, s'assurer d'une bonne aération après application. En cas de ventilation insuffisante, porter un masque approprié.

Conditionnement

Bidon plastique de 0,8L
Bidon plastique de 4L



<https://www.boero.tn>

Version 01 - Janvier 2020

Produit fabriqué sous licence
Boero Bartolomeo S.p.A.
par la CAP sous un système
certifié ISO 9001 : 2015

Z.I. Chebedda, Naasen B.P.141
1135 - Ben Arous
Tel. (+216) 79 307200
Fax (+216) 79 307777

Avantages		Propriétés	
	Application facile	Présentation	Liquide transparent
		Teinte	Blanche
		Densité	0,83 – 0,85

Stockage et durée de vie : A stocker à l'abri de la chaleur et de la lumière.

Geste responsable : Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout, dans l'évier ou dans la nature.

Produit inflammable et nocif par inhalation.

Qualità Italiana

