



Il colore italiano
dal 1831

INOXYD

PEINTURE INHIBITRICE DE ROUILLE

Description

Peinture antirouille sans plomb à base de phosphate de zinc . Elle présente une couche protectrice, inhibitrice de rouille pour les supports ferreux en intérieur et extérieur.
INOXYD présente un très bon pouvoir garnissant et une finition uniforme.

Application

Préparation des supports : Les supports doivent être secs, propres et sains.

Le support peut ne pas être parfaitement dérouillé.

Application : Application au rouleau/pinceau ou pistolet facile et de très bonne finition. En intérieur, s'assurer d'une bonne aération après application. En cas de ventilation insuffisante, porter un masque approprié.

Pour éviter les traces, travailler rapidement en faisant des applications régulières.

Laisser sécher avant de procéder à la deuxième couche de la même façon.



EXTERIEUR/INTERIEUR

Conditionnement

Boîte métallique de 1kg

Seau métallique de 5 Kg



<https://www.boero.tn>

Produit fabriqué sous licence
Boero Bartolomeo S.p.A.
par la CAP sous un système
certifié ISO 9001 : 2015

Attention



Z.I. Chebedda, Naasen B.P.141
1135 - Ben Arous
Tel. (+216) 79 307200
Fax (+216) 79 307777

Avantages		Caractéristiques		Propriétés	
	Anti-corrosion		OUTILS / TOOLS Brosse, Rouleau, Pistolet	Présentation	Peinture mâte
	Bonne couvrance		DILUTION 10-15% à l'essence de térébenthine	Teinte	Brun rouge, gris
	Résistance aux rayures		RENDEMENT 8-10m ² /kg	Liant	Alkyde
	Application facile		TEMPS DE SECHAGE Recouvrable : 24 h	Viscosité	2500 – 3000 cp
				Extrait sec	75% - 80%
				Temps de séchage manipulable	1 – 2 heures
				Temps de séchage recouvrable	5 - 6 heures

Nettoyage des outils : Rincer abondamment votre rouleau/ Pinceau avec de l'essence de térébenthine ou du diluant cellulosique.

Stockage et durée de vie : Le produit a une durée de vie de 12 mois dans son emballage d'origine. A stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

Geste responsable : Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout, dans l'évier ou dans la nature. Bien refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.

Qualità Italiana

