



Il colore italiano
dal 1831



INTERIEUR

Conditionnement

Sacs Kraft de 25Kg



<https://www.boero.tn>

Produit fabriqué sous licence
Boero Bartolomeo S.p.A.
par la CAP sous un système
certifié ISO 9001 : 2015

Z.I. Chebedda, Naasen B.P.141
1135 - Ben Arous
Tel. (+216) 79 307200
Fax (+216) 79 307777

Attention



MALTA PRIMA

ENDUIT DE GARNISSAGE EN POUDRE POUR INTERIEUR

Description Enduit de garnissage en poudre destiné exclusivement pour les travaux d'intérieur en application manuelle pour palier les défauts et les inégalités des supports.

Préparation des supports : Les supports doivent être secs, propres et sains. Dépoussiérer et épousseter bien le support.

Application **Application** : Application facile au couteau à reboucher, lame à enduire ou lisseuse. Application en une ou deux couches croisée(s) jusqu'à 3 mm d'épaisseur. Il est recouvrable par tous les types d'enduits lisses. Laisser sécher avant de procéder de la même façon à la couche d'enduit de finition.

Avantages		Caractéristiques		Propriétés	
	Très bon pouvoir garnissant		Outils d'application : couteau, lame ou lisseuse	Présentation	Poudre prête à être gâchée à l'eau
	Bonne blancheur		25% Gâchage à l'eau	Teinte	Blanche
	Facilité d'application et de ponçage		Rendement : 400 - 450g/m ²	Liants	Hydraulique + Résines
	Séchage rapide		Temps de séchage Recouvrable : 48h	Autres	Additifs + charges sélectionnées
				Densité (Produit frais)	1,65 – 1,75
				Temps de séchage manipulable	2 heures max
				Temps de séchage recouvrable	48 heures

Nettoyage des outils : Rincer abondamment les outils d'application à l'eau après utilisation.

Stockage et durée de vie : Le produit a une durée de vie de 12 mois dans son emballage d'origine. A stocker à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Geste responsable : Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout, dans l'évier ou dans la nature.

Qualità Italiana

