



Il colore italiano
dal 1831



Conditionnement

Boîte métallique de 1kg
Seau métallique de 25Kg



<https://www.boero.tn>

Produit fabriqué sous licence
Boero Bartolomeo S.p.A.
par la CAP sous un système
certifié ISO 9001 : 2015

Z.I. Chebedda, Naasen B.P.141
1135 - Ben Arous
Tel. (+216) 79 307200
Fax (+216) 79 307777

Attention



PRIMAFIX

IMPRESSION UNIVERSELLE

Description	Impression alkyde garnissante pour utilisation en sous-couche sur différents types de supports en intérieur et extérieur.
Application	<p>Préparation des supports : Les supports doivent être propres et sains et exempts de toutes traces de moisissure.</p> <p>Application : Application au rouleau/pinceau/pistolet pneumatique facile et de très bonne finition.</p> <p>Pour éviter les traces, travailler rapidement en faisant des applications régulières. Laisser sécher avant de procéder à la deuxième couche de la même façon.</p>

Avantages		Caractéristiques		Propriétés	
	Bonne couvrance		OUTILS / TOOLS Brosse, Rouleau, pistolet pneumatique	Présentation	Impression mâte
	Résistance aux rayures		DILUTION 5%-10% avec l'essence de térébenthine	Teinte	Blanche
	Résistance aux intempéries		RENDEMENT 6-8m ² /Kg	Liant	Résine alkyde
			TEMPS DE SECHAGE Recouvrable : 24h	Brillance	≤ 10 UB
				Viscosité	170 -200 cp
				Extrait sec	82-86%
				Temps de séchage manipulable	6 heures
				Temps de séchage recouvrable	24 heures

Nettoyage des outils : Rincer abondamment votre rouleau/ Pinceau/ Pistolet avec de l'eau après utilisation.

Stockage et durée de vie : Le produit a une durée de vie de 12 mois dans son emballage d'origine. A stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

Geste responsable : Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout, dans l'évier ou dans la nature. Bien refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.

Qualità Italiana

