# Version 01 - Janvier 2020

# ier 2020 Se



dal 1831

## **PROTECT BOIS**

### PEINTURE LAQUEE SATINEE POUR BOIS

Description

Peinture alkyde microporeuse d'aspect satiné pour la protection et la décoration de tous types de bois.

Préparation des supports : Les supports doivent être secs, propres et sains. Dépoussiérer , nettoyer les fonds avant application.

**Application** 

Application : Application au rouleau/pinçeau/pistolet pneumatique facile et de très bonne finition. En intérieur, s'assurer d'une bonne aération après application. En cas de ventilation insuffisante, porter un masque approprié.

Pour éviter les traces, travailler rapidement en faisant des applications régulières.

Laisser sécher avant de procéder à la deuxième couche de la même façon.

### **Conditionnement**

Boîte métallique de 1kg Seau métallique de 5Kg Seau métallique de 20 Kg



https://www.boero.tn

Produit fabriqué sous license Boero Bartolomeo S.p.A. par la CAP sous un système certifié ISO 9001 : 2015

Z.I. Chebedda, Naasen B.P.141 1135 - Ben Arous Tel. (+216) 79 307 200 Fax (+216) 79 307 777



Avantages		Caractéristiques		Propriétés	
		451	OUTILS / TOOLS Brosse, Rouleau, pistolet pneumatique	Présentation	Peinture satinée
	Bonne couvrance			Teinte	Blanche
	Résistance aux rayures		DILUTION 5%-10% avec l'essence de térébenthine	Liant	Résine alkyde longue en huile
				Brillance	30 – 50 UB
54	Application facile		RENDEMENT 8-10m²/Kg	Viscosité	130-150s
				Extrait sec	80 - 85%
	Séchage rapide	$\odot$	TEMPS DE SECHAGE Recouvrable : 12h	Temps de séchage manipulable	7 heures
				Temps de séchage recouvrable	12 heures

Nettoyage des outils : Rincer abondamment votre rouleau/ Pinceau/ Pistolet avec de l'eau après utilisation.

Stockage et durée de vie : Le produit a une durée de vie de 12 mois dans son emballage d'origine. A stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

Geste responsable: Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout, dans l'évier ou dans la nature. Bien refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.

